

KARTA TECHNICZNA

GUMA SILIKONOWA

Guma silikonowa wykonana jest na bazie syntetycznych związków wielocząstkowych.

Płyta silikonowa jest odporna na działanie wysokich jak i niskich temperatur. Z uwagi, że jest to materiał niepalny w momencie długotrwałego przekroczenia temperatury dopuszczalnej nie ulegnie zapaleniu, jedynym obserwowalnym zjawiskiem w takim przypadku będzie kruszenie się.

Płyta silikonowa jest wysokiej jakości nietoksycznym materiałem uszczelniającym. Zakres jej zastosowania obejmuje przemysł spożywczy, farmaceutyczny, garmażeryjny, rybny i alkoholowy. Jest idealna do branż w których niekorzystne temperatury są problemem lub gdy potrzebny jest obojętny chemicznie, mocny polimer. Silikon jest odporny na ozon, utlenianie, promieniowanie, światło ultrafioletowe, wyładowania koronowe, promieniowanie jonizujące, wilgoć, naprężenia, warunki atmosferyczne, oleje, rozpuszczalniki długotrwałe magazynowanie i użytkowanie



Zakres temperatury	°C	Od -40 do +320
Twardość	°Sh	65 +/-5
Gęstość maksymalna	kg/m ³	1250 +/-50
Kolor		mleczny

** Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.*